Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru

Горячий воск Т 3995 (Turtle Wax) Горячий воск 500 мл



Горячий воск Т 3995 (Turtle Wax)

"Горячий Воск" (HOT WAXTM) - это комбинированный шампунь и полироль, позволяющий одновременно глубоко очистить, придать блеск и защитить лакокрасочную поверхность на срок до 4-х недель. Сильнодействующие беспенные эмульга-торы легко снимают даже въевшуюся грязь и стойкую бензомас-лянную плёнку, а воски и полимеры, обильно присутствующие в "Горячем воске", придают кузову непревзойдённый блеск, столь характерный для препаратов TurtleWax. Высокая моющая активность и защитные свойства делают препарат незаменимым в зимний период, когда нанесение обычных полиролей затруднено из-за низких температур.

Описание Т 3995

Артикул Т 3995

Фасовка, мл 500

Предварительное разбавление с водой (соотношение химия: вода)

4 колпачка на 10 л (зима 6 колпачков)

Горячий воск Р 00149-8 (Pingo) воск 1 литр



Жемчужный воск Р 00149-8 (Pingo)

 Артикул
 Р 00149-8

 Фасовка, л
 1

Разбавление 1:25

Р 00149-8 (Pingo) "Горячий воск" - концентрированное средство для ухода за автомобилем после мойки. Обеспечивает быстрое удаление воды с кузова автомобиля. Защищает от воздействия окружающей среды. Лучший эффект достигается при использовании горячей

Примечание

Жемчужный воск Р 00407-9 (Pingo) воск 5 литров

воды.



Жемчужный воск Р 00407-9 (Pingo)

Жемчужный воск, Р 00407-9 (Pingo) Высококонцентрированный воск предназначенный для автоматической и ручной мойки автомобилей. Создаёт защитную плёнку на лакокрасочной оверхности, придаёт ей блеск. Данное средство также создаёт защитный и водоотталкивающий эффект.

Описание

Артикул Р 00407-9

Фасовка, л 5

Разбавление 1:50

Воск автомобильный Idrolak 93 A (Atas) Воск 25 литров



Водоотталкивающий воск Idrolak 93 A

Артикул Idrolak 93 A

Фасовка, кг 25

Разбавление 1:30-40

Водоотталкивающий воск Idrolak 93 А обеспечивает покрасочной поверхности сухость и блеск даже при использовании жёсткой воды. Idrolac 93 А используется даже при температурах ниже нуля и в

Примечание даже при температурах ниже нуля и в

условиях плохой (жёсткой) воды. Используется в щёточных моечных установках, мойках самообслуживания, аппаратах высокого давления, вручную.

Горячий воск RM 41 ASF (Karcher) Горячий воск 20 кг

Горячий жидкий воск RM 41 ASF (Karcher)

Примечание

Артикул	RM 41
Фасовка, л	20
Предварительное разбавление с водой (соотношение химия: вода)	1:3
Дозировка	1-2%

Горячий жидкий воск RM 41 ASF с высоким

содержанием воска карнауба, обеспечивающий уход за лаковым

покрытием. RM 41 Формирует покрытие с высоким блеском. По сравнению с холодным

воском используется в более агрессивных средах (зима) и держится на лакокрасочной поверхности в двое дольше. Используется в аппаратах высокого давления или вручную. Свойства RM 41 ASF - pH 4,0; слабокислый

Восковый термоконсервант RM 828 ASF (Karcher) 25 кг

Активный осушитель RM 828 ASF

Артикул RM 828 Фасовка, л 25 Дозировка 0,1-0,2%

Этот жидкий восковый термоконсервант обеспечивает быстрый разрыв водяной плёнки и формирует защитный слой, обладающий водоотталкивающим и

Примечание консервирующим эффектом. Используется в

качестве стимулятора сушки в щёточных моечных установках и установках высокого давления. Свойства RM 828 ASF - pH 6,0;

нейтральный

Жидкий воск для щёточных моек RM 821 ASF (Karcher)

Жидкий воск RM 821 ASF (Karcher)

Артикул RM 821
Фасовка, л 25
Предварительное разбавление с водой (соотношение химия: вода) 1:9
Дозировка 0,1-0,2%

Жидкий восковый консервант RM 821, придаёт блеск любым поверхностям автомобиля. Не чувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствии принудительной сушки. RM 821 ASF

Примечание

Используется в щёточных моечных установках, мойках самообслуживания, аппаратах высокого давления с нагревом воды. Свойства RM 821 ASF - pH 6,0; нейтральный

Жидкий воск RM 824 ASF (Karcher) Воск 3 в 1, 25 литров

Жидкий воск RM 824 ASF

Артикул RM 824 Фасовка, л 25 Дозировка 0,1-0,2%

Примечание Воск с эффективным водоотталкивающим эффектом. 3 в 1: сушка, защита и уход.

Жидкий водоотталкивающий воск RM 824

ASF гарантирует быстрый разрыв водяной плёнки и превосходные результаты сушки (в том числе при использовании жёсткой воды). RM 824 ASF используется в щёточных моечных установках, мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления. Свойства RM 824 ASF - pH 6,0; нейтральный

Стимулятор сушки RM 829 ASF (Karcher), 25 литров

Осушитель RM 829 ASF

 Артикул
 RM 829

 Фасовка, л
 25

Дозировка 0,1-0,2%

Стимулятор сушки RM 829 мгновенно разрывает водяную плёнку и формирует долговечный защитный слой. Может

применяться также с мягкой и осмотической Примечание водой. RM 829 используется в качестве стимулятора сушки в щёточных моечных

установках и установках высокого давления. Свойства RM 829 ASF - pH 5,0;

нейтральный

Водоотталкивающий Воск FL, 30 кг

Водоотталкивающий воск FL

Примечание

 Артикул
 Воск FL

 Фасовка, кг
 30

 Разбавление
 1:20

Водоотталкивающий воск, с эффектом полировки, придаёт поверхности блеск. Обладает отличительным качеством -

эффект полировки, что придаёт поверхности дополнительный блеск. Используется в

щёточных моечных установках, мойках самообслуживания, аппаратах высокого

давления, вручную.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93